



## Produktdatenblatt: Wailani Premium-Outdoordusche

### 1. Produktidentifikation

- **Marke / Hersteller:** Wailani
- **Produktname:** Premium-Outdoordusche
- **Zielanwendung:** Ideal für den Einsatz in Privathaushalten, Gärten, Poolbereichen sowie auf Campingplätzen oder in Ferienhäusern.
- **SKU-Struktur (Art.-Nr.): WAI-[Gehäuse]-[Armatur]**  
WAI-ANTH-BLACK (WAB1120), WAI-ANTH-STAINLESS (WAS1121),  
WAI-GREY-BLACK (WGB1220), WAI-GREY-STAINLESS (WGS1221),  
WAI-OAK-BLACK (WOB1320), WAI-OAK-STAINLESS (WOS1321)
- **Design-Varianten:**
  - Gehäuse: Anthracite, Natural Oak, Light Grey.
  - Armatur: Mattschwarz, Edelstahl.

---

### 2. Gehäuse & Konstruktion

- **Material:** Hochwertiges, witterungsbeständiges HPL (High Pressure Laminate).
- **Maße (H x B x T):** 210 cm x 46 cm x 37 cm (unten) / 20,5 cm (oben).
- **Gewicht:** 48 kg (ohne Propangasflasche).
- **Montageart:** Freistehend und montagefertig vorbereitet.
- **Herkunft:** "Made in Berlin".

---

### 3. Wasser- & Heiztechnik (Integrierte Gas-Einheit)

- **Technologie:** Autarkes System mit integrierter Gas-Brennwert-Einheit für sofortiges Warmwasser ohne Stromanschluss.
- **Heizleistung:** 36 kW.
- **Max. Wassertemperatur:** Bis zu 60 °C.

- **Durchflussmenge:** 18 l/min.
  - **Betriebsdruck:** Min. 0,02 MPa bis max. 0,8 MPa.
  - **Brennstoff:** Ausschließlich Flüssiggas / Propangas (Flaschen bis 11 kg im Gehäuse integrierbar) .
  - **Wasseranschluss:** 1/2" Gartenschlauchhahnverbinder. (Handelsüblicher Gartenschlauch)
  - **Hygiene:** Minderung der Legionellengefahr, da das Wasser erst bei Bedarf erhitzt und nicht gespeichert wird.
- 

#### 4. Duschsystem - Armatur

- **Kopfbrause:**
    - Großzügige Regendusche mit Ø 25,5 cm.
    - Antikalk-Noppen für einfache Reinigung und flexibles Kugelgelenk.
  - **Handbrause:**
    - 3 Strahlarten: Regen-, Regen-Mix- und Massagestrahl
    - Wassersparend mit ca. 7 l/min Durchfluss bei 3 bar.
  - **Sicherheit & Komfort:**
    - Selbstregulierendes Thermostat für konstante Wassertemperatur
    - Cool Sense Technologie (Verbrennungsschutz der Oberfläche)
    - Verbrühschutz durch Temperaturbegrenzer
  - **Brauseschlauch:** 1,5 m Länge, zug- und knickfest, mit Verdrehschutz (geprüft nach DIN 1113)
- 

#### 5. Logistik & Sicherheit

- **Lieferumfang:** Montagefertige Duscheinheit inkl. Gehäuse, Armatur-System, Gas-Durchlauferhitzer und internen Anschlüssen. (Gartenschlauch und Propan-Gasflasche sind nicht enthalten).
- **Verpackung:** Plastikfrei und FSC-zertifiziert
- **Versandmaße:** ca. 220 cm x 56 cm x 47 cm
- **Versandgewicht:** ca. 49 kg (inkl. Verpackung)

- **Wichtige Sicherheitshinweise:**

- Nur für den Außenbereich zugelassen. Nicht in geschlossenen Räumen nutzbar.
- Betrieb nur mit Flüssiggas (kein Erdgas!).
- Auf ausreichende Belüftung der Abgase achten (Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung).
- Duscharmatur nicht frostsicher und bei zu starken Sonneneinstrahlungen nicht UV-beständig.

- **Zertifizierungen:** CE-Kennzeichnung und EU-Energielabel